



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Сплит-система среднетемпературная POLAIR SM 115 P

Среднетемпературная сплит-система **POLAIR SM 115 P** предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем с распределительной коробкой с клеммной колодкой. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от коррозии и механических воздействий.

...

Полное описание читайте на странице товара:
<https://alfaprom.org/product/split-sistema-srednetemperaturnaia-polair-sm-115-p/>

Цена: 145760.00 руб.



Характеристики

Тип	среднетемпературная
Шаг ребер	3,6 мм
Хладагент	R404

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Напряжение	220 В
Конденсатор	Шаг ребер 3,2 мм Поверхность: 6,25 м2 Количество вентиляторов: 1 Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин. Диаметр крыльчатки: 254 мм Производительность: 600 м3/час
Поверхность	4,63 м2
Электрокабель	Внешний силовой 2х 1,5 + 1х 1,5 Силовой соединительный: 4х 1,5 + 1х 1,5 Соединение датчиков: 3х 0,75 Дистанционная клавиатура: 2х 0,75
Внешний силовой	2х 1,5 + 1х 1,5
Воздухоохладитель	Шаг ребер 3,6 мм Поверхность: 4,63 м2 Количество вентиляторов: 1 Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин. Диаметр крыльчатки: 200 мм Производительность: 600 м3/час
Диаметр крыльчатки	200 мм
Габариты в упаковке	710x877x916 мм
Производительность	600 м3/час
Соединение датчиков	3х 0,75
Температурный режим	от -5 до 10 °С
Мощность вентилятора	0,018 кВт / 2600 об/мин.
Страна-производитель	Россия
Высота внешнего блока	704 мм
Ширина внешнего блока	525 мм
Вес общий (с упаковкой)	89 кг
Потребляемая мощность	0.95 кВт

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Глубина внешнего блока	315 мм
Вес общий (без упаковки)	61 кг
Силовой соединительный	4x 1,5 + 1x 1,5
Дальность струи воздуха	4 м
Количество вентиляторов	1
Высота внутреннего блока	278 мм
Ширина внутреннего блока	650 мм
Дистанционная клавиатура	2x 0,75
Глубина внутреннего блока	504 мм
Диаметр всасывающей трубки	12 мм
Диаметр нагнетательной трубки	8 мм

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.