



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Сплит-система среднетемпературная POLAIR SM 222 S

Среднетемпературная сплит-система **POLAIR SM 222 S** предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем с распределительной коробкой с клеммной колодкой. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от коррозии и механических воздействий.

...

Полное описание читайте на странице товара:
<https://alfaprom.org/product/split-sistema-srednetemperaturnaia-polair-sm-222-s/>



Цена: 132694.00 руб.

Характеристики

Тип	среднетемпературная
Шаг ребер	3,6 мм
Хладагент	R404
Напряжение	380 В
Конденсатор	Шаг ребер 3,2 мм Поверхность: 11,14 м2 Количество вентиляторов: 2 Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин. Диаметр крыльчатки: 254 мм Производительность: 1200 м3/час

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Поверхность	8,93 м2
Электрокабель	Внешний силовой 4х 1,5 + 1х 1,5 Силовой соединительный: 4х 1,5 + 1х 1,5 Соединение датчиков: 3х 0,75
Объем упаковки	0,81 м3
Внешний силовой	4х 1,5 + 1х 1,5
Воздухоохладитель	Шаг ребер 3,6 мм Поверхность: 8,93 м2 Количество вентиляторов: 2 Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин. Диаметр крыльчатки: 200 мм Производительность: 1200 м3/час
Диаметр крыльчатки	200 мм
Габариты в упаковке	879х988х914 мм
Производительность	1200 м3/час
Соединение датчиков	3х 0,75
Температурный режим	от -5 до 10 °С
Мощность вентилятора	0,018 кВт / 2600 об/мин.
Страна-производитель	Россия
Высота внешнего блока	704 мм
Ширина внешнего блока	от 790 до 990 мм
Вес общий (с упаковкой)	145 кг
Количество хладагента	0,95 кг
Потребляемая мощность	1.65 кВт
Глубина внешнего блока	315 мм
Вес общий (без упаковки)	71 кг
Силовой соединительный	4х 1,5 + 1х 1,5
Дальность струи воздуха	4 м

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Количество вентиляторов	2
Высота внутреннего блока	от 418 до 618 мм
Ширина внутреннего блока	от 708 до 781 мм
Глубина внутреннего блока	280 мм
Диаметр всасывающей трубки	12 мм
Диаметр нагнетательной трубки	8 мм

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.