



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

## Сплит-система среднетемпературная ПОЛЮС-CAP MGS 212 F S

Среднетемпературная сплит-система \*\*ПОЛЮС-CAP MGS 212 F S\*\* серии Standart используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для сохранения свежести продуктов питания, цветов и другой продукции. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.

В комплект поставки входит набор для подключения (2 медные трубы длиной по 3 м и

...

Полное описание читайте на странице товара:  
<https://alfaprom.org/product/split-sistema-srednetemperaturnaia-polius-sar-mgs-212-f-s/>

Цена: 90534.00 руб.



### Характеристики

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Тип                 | среднетемпературная |
| Шаг ребер           | 2,8 мм              |
| Хладагент           | R404                |
| Напряжение          | 380 В               |
| Длина струи воздуха | 5 м                 |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: [sale@alfaprom.org](mailto:sale@alfaprom.org)



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

|                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Производительность                | 1950 м3/ч                                                                                                                                                                                                                   |
| Диаметр вентилятора               | 350 мм                                                                                                                                                                                                                      |
| Площадь поверхности               | 13,23 м2                                                                                                                                                                                                                    |
| Температурный режим               | от -5 до 10 °С                                                                                                                                                                                                              |
| Страна-производитель              | Россия                                                                                                                                                                                                                      |
| Высота внешнего блока             | 860 мм                                                                                                                                                                                                                      |
| Ширина внешнего блока             | 740 мм                                                                                                                                                                                                                      |
| Вес общий (с упаковкой)           | 135 кг                                                                                                                                                                                                                      |
| Потребляемая мощность             | 1.6 кВт                                                                                                                                                                                                                     |
| Глубина внешнего блока            | 475 мм                                                                                                                                                                                                                      |
| Вес общий (без упаковки)          | 95 кг                                                                                                                                                                                                                       |
| Количество вентиляторов           | 1                                                                                                                                                                                                                           |
| Высота внутреннего блока          | 475 мм                                                                                                                                                                                                                      |
| Объем холодильной камеры          | от 12 до 34 м³                                                                                                                                                                                                              |
| Ширина внутреннего блока          | 627 мм                                                                                                                                                                                                                      |
| Глубина внутреннего блока         | 420 мм                                                                                                                                                                                                                      |
| Холодопроизводительность          | от 1428 до 3795 Вт                                                                                                                                                                                                          |
| Компрессорно-конденсаторный блок  | Производительность 1950 м3/ч<br>Шаг ребер: 2,8 мм<br>Площадь поверхности: 13,23 м2<br>Количество вентиляторов: 1<br>Номинальная потребляемая мощность: 0,135 кВт<br>Диаметр вентилятора: 350 мм<br>Длина струи воздуха: 5 м |
| Номинальная потребляемая мощность | 0,135 кВт                                                                                                                                                                                                                   |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: [sale@alfaprom.org](mailto:sale@alfaprom.org)



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.